

生化仪专用经济型全自动超纯水仪



适用范围:

适用于各级医院检验中心与日立/奥林巴斯/贝克曼/罗氏/德灵等全自动生化分析仪配套供水

功能特点:

- 内置预处理系统: 采用纯 PE 材料, 模具成型, 双柱一体式 (内部三级过滤) 密封结构, 彻底改变了

传统凌乱的外挂式结构, 耗材更换方便、简易。

- 系统具备开机自动 RO 膜冲洗、排放前端不合格水功能;
- 系统具备源水不足报警、超纯水制满自动待机并与生化仪系统全自动连接使用。
- 系统具备第二超纯水取水口, 满足其他实验用水;
- 内置标准电导率仪水质在线检测;
- 系统及时检测并显示出水电导率参数;
- 采用模块化、快接式的设计, 维护、保养及更换耗材更方便、快捷;
- 超纯水取水口可选配孔径为 0.22 μm 德国原装终端囊式微滤器 (选配);

技术参数:

进水水源	总溶解性固形物含量 TDS < 200ppm, 水压 1.0-5.0kg/cm ² , 水温 5-45℃,		
机型	YHSH-20/30/40	制水量	20/30/40L/H
瞬时取水量	1.5-2 升/分钟 (水箱储水时)	UP 产水水质	电阻率 15-18 M Ω .cm (在线监测)
预处理器	内置双柱复合自冲式前置预处理 Pretreatment(KH)		
主机尺寸 (mm)	500×350×430	水箱配置	4G 压力桶

重量	22/24kg	功率	24/48W
超纯化柱	内置双柱复合自动冲式前置预处理	电源	220V/50HZ

云贺生物